


# SİLİNDİR BLOK MASTARI

KALİBRASYON  
SERTİFİKASI

ÖZEL YAPIM  
80,672MM GİBİ HERHNGİ BİR  
UZUNLUK ELDE EDİLEBİLİR



Kod	Uzunluk (L)
4001-25*	25mm
4001-50*	50mm
4001-75*	75mm
4001-100*	100mm
4001-200*	200mm
4001-300*	300mm
4001-400*	400mm
4001-500*	500mm

\* Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir


- Alaşımı çelikten yapılmıştır, sertlik HRC64, yüksek tutarlılık, aşınmaya dayanıklı, kolay kombinasyon
- ISO3650 - kalite 1 standardına uygundur
- M6x1 vidası ile bağlanabilir ve 4m kadar herhangi bir boyuta kadar birleştirilebilir

ve 4m kadar herhangi bir boyuta kadar birleştirilebilir

Kombinasyon 1: çeşitli boyutlarda silindir ve özel boyuttaki blok mastarlarla birleştirilir  
Örneğin: 500 (standart)+200 (standart)+25,832 (özel)=725,832mm  
Not: maliyeti azaltmak için, özel boyut 100mm içindedir




Kombinasyon 2: çeşitli boyutlarda silindir ve dikdörtgen blok mastarlarla birleştirilir  
Örneğin: 500 (silindir)+ 200 (silindir)+21,5 (dikdörtgen)+2,33 (dikdörtgen)+2,002 (dikdörtgen)=725,832mm




yatay pozisyonda yüksek stabilité,  
yükseklik mastarını  
kontrol etmek için uygundur



M6x1 vidası ile bağlanabilir



## İÇ BLOK MASTARI



4001-A


- Silindir ve dikdörtgen blon mastarlarla eklenebilir,
- Alaşımı çelikten yapılmıştır, sertlik HRC64, yüksek stabilité, aşınmaya karşı ve kolay birleştirilebilir
- Eşleşmiş parçalarla tedarik edilir

Kod	Boyut	Düzlük
4001-A	12mm	0,2µm


Kombinasyon 1: çeşitli boyutlarda silindir ve özel boyuttaki blok mastarlarla birleştirilir  
Örneğin: 500 (standart)+ 200 (standart)+25,832 (özel)=725,832mm  
Not: maliyeti azaltmak için özel boyut 100mm olmalıdır



Kombinasyon 2: çeşitli boyutlarda silindir ve dikdörtgen blok mastarlarla birleştirilir  
Örneğin: 500 (silindir)+200 (silindir)+50 (dikdörtgen)-20 (dikdörtgen)-2,16 (dikdörtgen)  
-2,008 (dikdörtgen)=725,832mm



## TABAN



4001-B

Kod	Açıklama
4001-B	çift olarak tedarik edilir

tabanla çalışma

