

- Bilgisayara USB girişi ile bağlanır
- İz otomatik veya manuel olarak ölçer
- Çoklu ölçümlerin; ortalama değeri; max. ya da min. değeri olmalıdır
- Üst ve alt limitler muhakeme ile
- HRA; HRB; HRC; HRD; HRE; HRF; HRG; HRK; HR15T/30T/45T; HR15N/30N/45N; HK; HV; HB; HS; HSD'ye dönüştürülebilir
- Standart blok mastarlı kalibrasyon
- Ölçüm sonucu; Word ve Excel'e aktarılabilir

## ÖZELLİK

Sensör	1/2" CMOS
Pixel	1,3M (Çözünürlük 1280×1024)
Sertlik ölçüm çözünürlüğü	0,1HV
Uzun ölçüm çözünürlüğü	0,1µm
Sertlik ölçüm doğruluğu	±3%
Test kuvveti	0,01; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100kgf
Boyut	36×33×32mm
Ağırlık	500g

## STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
USB kilidi	1 parça
USB kablo ve yazılım	1 parça

# VICKERS SERTLİK ÖLÇME SİSTEMİ KOD 9631-130



uygulama örneği



CD yazılım  
(dahil)

yazılım (dahil)

