

- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inch
- Otomatik kapatma, dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum Pil, bilgi çıkışı
- DIN862 Standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Seçmeli aksesuar: veri çıkış kablosu  
(kod 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A, 7305-A01/A02)


## DİJİTAL KUMPAS (STANDART MODEL)



1108-150

(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Sürme tekerleği	L	a	b	c	d
1108-150 *	0-150mm/0-6"	±0,02mm	dahil	236	21	16	16	40
1108-200 *	0-200mm/0-8"	±0,03mm	dahil	286	24	19	16	50
1108-250 *	0-250mm/0-10"	±0,03mm	dahil	350	25	20,5	16	60
1108-300 *	0-300mm/0-12"	±0,03mm	dahil	400	25	20,5	16	60
1108-150W *	0-150mm/0-6"	±0,02mm	hariç	236	21	16	16	40
1108-200W *	0-200mm/0-8"	±0,03mm	hariç	286	24	19	16	50
1108-250W *	0-250mm/0-10"	±0,03mm	hariç	350	25	20,5	16	60
1108-300W *	0-300mm/0-12"	±0,03mm	hariç	400	25	20,5	16	60



\* DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir