

- Dış ölçüm için seramik ölçme ağız aşınmaya dayanıklı, antimanyetik, iletken olmayan malzeme
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inch
- Otomatik kapatma, dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum Pil, veri çıkışı, paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- DIN862 Standardına uygundur
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu
(kod 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A, 7305-A01/A02)

SERAMİK ÖLÇME AĞIZLI DİJİTAL KUMPASLAR


seramik
ölçüm ağızları



1193-150

(mm)

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Sürme tekerleği	L	a	b	c	d
1193-150*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	dahil	235	21	16,5	16	40
1193-200*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	dahil	297	24	20	16	50
1193-300*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	dahil	390	26	21,5	16	60
1193-150W*	0-150mm/0-6"	±0,03mm	hariç	235	21	16,5	16	40
1193-200W*	0-200mm/0-8"	±0,03mm	hariç	297	24	20	16	50
1193-300W*	0-300mm/0-12"	±0,03mm	hariç	390	26	21,5	16	60



Sürme tekerleği

* DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir