
















ÖZELLİK

Kod		ISP-W4025			ISP-A7000E		
Kenarbulucu		dahil değil			dahil		
Lens	büyütme	5X (opsiyonel)	10X (standart)	20X (opsiyonel)	50X (opsiyonel)	100X (opsiyonel)	
	görüş alanı	Ø80mm	Ø40mm	Ø20mm	Ø8mm	Ø4mm	
	çalışma mesafesi	93,7mm	103,9mm	95,1mm	65,7mm	35mm	
Büyütme doğruluğu		±0,08%					
Görüntü		dik görüntü					
Projektör ekranı		çap: Ø400mm					
		yön aralığı: 0°~360°, çözünürlük: 1' or 0,01°					
		referans çizgisi: artı gösterge					
Adım	metal tabla boyutu	450×200mm					
	turning aralık	±15°					
	X-Z tabla hareketi	aralık: 250×150mm					
		çözünürlük: 0,5µm					
	Y (odak) hareket mesafesi	100mm					
Maks. yükleme kapasitesi	50kg						
Yansıma		ekran aydınlatma: 24V/150W halojen ampul, parlaklık ayarı					
		yüzey aydınlatma: 12V/150W halojen ampul (2 fiberli), pozisyon ayarlanabilir					
Bilgi işleme ünitesi	ekran	X-Z tabla hareketi, ekran döndürme					
	çıkış	RS232C			RS232C, USB (bilgi çıkışı, Excel ve CAD ile)		
	işlev	 nokta koordinat ölçümü	 çizgi koordinat ölçümü			 nokta koordinat ölçümü	
		 merkez koordinat ölçümü, üç nokta ile yarıçap ölçümü	 iki cisim arası mesafe ölçümü			 merkez koordinat ölçümü, üç nokta ile yarıçap ölçümü	
 dört nokta ya da iki çizgi ile açı ölçümü		 koordinat orijin ayarlama			 iki cisim arası mesafe ölçümü		
 koordinat dönüştürme		 koordinat dönüştürme			 dört nokta ya da iki çizgi ile açı ölçümü		
 koordinat orta nokta ayarlama					 koordinat dönüştürme		
					 seçilen uca göre ölçülecek nesneyi otomatik olarak seçer		
Güç kaynağı		110/220V, 50/60Hz					
Boyut (L×W×H)		1215×646×1210mm					
Ağırlık		240kg					

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
10X lens	1 parça
Üstyazım çizelge klipsi	4 parça
Ayak pedalı	1 parça
Kılıf	1 parça
USB kablo ve yazılım (sadece ISP-A7000E için)	1 parça

OPSİYONEL AKSESUAR

5X lens	ISP-W4025-LENS25X
20X lens	ISP-W4025-LENS220X
50X lens	ISP-W4025-LENS250X
100X lens	ISP-W4025-LENS2100X
Ø300mm üstyazım çizgesi	ISP-A3000-CHART
50mm okuma skalası	ISP-A3000-SCALE50

300mm kalibrasyon skalası	ISP-A3000-RULE
Demo örneği	ISP-A3000-DEMO
Kelepçe ile V-blok	ISP-A1000-VBLOCK
Yön tablası	ISP-A3000-RTABLE
Mengene	ISP-A3000-VISE
Yazıcı (sadece ISP-A7000E için)	ISP-A3000-PRINTER