

- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Önce istenilen tork ayarlanır, istenilen torka ulaşıldıktan sonra, açılma ayarlanır ve ekstra tork uygulamak için anahtar bu yönde döndürülür
- Birim: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm, degree
- Tepe ve takip çalışma modu
- Hedef tork veya açılma değeri sesli ve görünür alarm ile ayarlanabilir:
 - Tork değeri, hedef tork değerinin %80~%100 civarına geldiğinde yeşil LED ışık yanar ve uyarı sesi gelir
 - Hedef tork değerine ulaşıldığında hem yeşil hem kırmızı LED ışık yanar ve sesli uyarı gelir
- Kullanılmadığında 2 dakikada otomatik olarak kapanır
- İnceleme için 50 değerlik ölçüm hafızası
- Fazla yükleme kaydı ile (tork maksimum aralığın %110'una ulaştığında)



IST-5W135A



ÖZELLİK

Kod		IST-5W30A	IST-5W135A	IST-5W200A	IST-5W340A
Ölçüm aralığı	tork	6~30N.m	27~135N.m	40~200N.m	68~340N.m
	açı	0~999°			
Doğruluk	saat yönü	±3%			
	saat yönünün tersinde	±4%			
	açı	±2° (90° döndür)			
Çözünürlük	tork	0,01N.m	0,1N.m	0,1N.m	0,1N.m
	açı	1°			
Kare soket ve sürücü		1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
Güç kaynağı		2xAAA pil			
Uzunluk		Ø85×60mm	Ø85×75mm	Ø85×80mm	Ø85×80mm
Ağırlık		150g	220g	240g	240g



mekanik anahtar ile çalışma

OPSİYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon kablosu

IST-SD-CABLE