

DİKKAT: SADECE SAAT  
YÖNÜNDE ÇALIŞMA

DOĞRULUK  $\pm 6\%$

# TORK TORNAVİDASI

KALİBRASYON  
SERTİFİKASI




VIDEO



- DIN ISO 6789, ASME B107.300-2010 Standardına uygundur

Tork ayarı:



adım 1:  
kilitleme halkasını kaldırın



adım 2:  
torku ayarlamak için kolu çevirin



adım 3:  
kilitleme halkasını bırakın

## ÖZELLİK

Kod	IST-MH3D5	IST-MH6	IST-MH9	IST-MH10	IST-MS3D5	IST-MS6	IST-MS9	IST-MS10
Ölçüm aralığı (saat yönü)	1~3,5N.m	1~6N.m	4~9N.m	5~10N.m	1~3,5N.m	1~6N.m	4~9N.m	5~10N.m
Hassasiyet	0,05N.m	0,1N.m	0,1N.m	0,1N.m	0,05N.m	0,1N.m	0,1N.m	0,1N.m
Kafa tipi	altigen soket				kare sürügү parçası			
Doğruluk	$\pm 6\%$				$\pm 6\%$			
Uzunluk	200mm				200mm			
Ağırlık	300g				300g			

## OPSİYONEL AKSESUAR

T-kolu anahtar

IST-M-T BAR