

DİJİTAL TORK TORNAVİDASI

KALİBRASYON
SERTİFİKASI

- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Birim: cN.m, in.lb, kg.cm
- Tepe ve izleme çalışma modları
- Hedef tork değeri ayarlanabilir, sesli ve görünür alarm ile:
 - Tork değeri, hedef tork değerinin %90~%100 civarına geldiğinde yeşil LED ışık yanar ve uyarı sesi gelir
 - Hedef tork değerine ulaşıldığında hem yeşil hem kırmızı LED ışık yanar ve sesli uyarı gelir
- 5 dakika kullanılmazsa otomatik kapanır



ÖZELLİK

Kod	IST-SD50	IST-SD200	IST-SD400
Ölçüm aralığı	10~50cN.m	40~200cN.m	80~400cN.m
Doğruluk	saat yönü	±3%	±2,5%
	saat yönü tersinde	±4%	±3,5%
Çözünürlük	0,1cN.m	0,1cN.m	0,1cN.m
Altıgen soket boyutu (L)	1/4"	1/4"	1/4"
Güç kaynağı	1×AAA pil		
Uzunluk	193mm	203mm	203mm
Ağırlık	190g	200g	200g

IST-SD200



VIDEO

OPSİYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon kablosu

IST-SD-CABLE