

DİKKAT: ELEKTRİKLİ, DARBELİ VE HAVALI ANAHTARLAR İÇİN UYGUN DEĞİLDİR



VIDEO

- Tork anahtarlarını, tork tornavidalarını ve diğer tork cihazlarını test etmek için dış sensör ile
- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Tepe ve izleme çalışma modları
- Birim: N.m, in.lb, kg.cm
- Muhakeme yapılabilir üst ve alt limitler
- Hedef tork değeri ayarlanabilir,sesli ve görünür alarm ile:
 - Tork değeri, hedef tork değerinin %80~%100 civarına geldiğinde yeşil LED ışık yanar ve uyarı sesi gelir
 - Hedef tork değerine ulaşıldığında hem yeşil hem kırmızı LED ışık yanar ve sesli uyarı gelir
- Otomatik kapanma



IST-TT550

ÖZELLİK

Kod	IST-TT05	IST-TT5	IST-TT50	IST-TT220	IST-TT550	IST-TT1000	IST-TT2200
Ölçüm aralığı	0,1~0,5N.m	0,5~5N.m	5~50N.m	22~220N.m	55~550N.m	100~1000N.m	220~2200N.m
Doğruluk	±1% (saat yönü ve tersi)						
Çözünürlük	0,0001N.m	0,0001N.m	0,001N.m	0,01N.m	0,01N.m	0,1N.m	0,1N.m
Kare başlık (L)	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"
Güç kaynağı	DC						
Adaptör	hariç	hariç	3/8" ile 1/4"	1/2" ile 3/8" 3/8" ile 1/4"	3/4" ile 1/2" 1/2" ile 3/8"	1" ile 3/4" 3/4" ile 1/2" 1/2" ile 3/8"	1" ile 3/4" 3/4" ile 1/2"
Transdüser boyutu	63×63×65mm	63×63×65mm	89×89×75mm	109×109×83mm	140×140×97mm	160×160×126mm	160×160×126mm
Ağırlık	0,75kg	0,75kg	1,1kg	1,4kg	2,9kg	5,0kg	5,1kg

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
1m kablo ile transdüser	1 adet
AC/DC adaptör	1 adet
Adaptör	sola işaret etme



adaptör (dahil)



altta üç monte ele deliği vardır