

DİJİTAL TORK ANAHTARI (DÜŞÜK ÇALIŞMA ARALIKLI)

- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Birim: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- Tepe ve izleme çalışma modları
- Hedef tork değeri ayarlanabilir, sesli ve görünür alarm ile:
 - Tork değeri, hedef tork değerinin %90~%100 civarına geldiğinde yeşil LED ışık yanar ve uyarı sesi gelir
 - Hedef tork değerine ulaşıldığında hem yeşil hem kırmızı LED ışık yanar ve sesli uyarı gelir
- 5 dakika kullanılmazsa otomatik kapanır
- Kaymayan tutma kolu
- Fazla yük kaydetme ile (tork maksimum aralığın %110'a ulaştığında)



IST-WP20

ÖZELLİK

Kod	IST-WP6	IST-WP12	IST-WP20
Ölçüm aralığı	1,2~6N.m	2,4~12N.m	4~20N.m
Doğruluk	saat yönü	±3%	±3%
	saat yönü tersinde	±4%	±4%
Çözünürlük	0,001N.m	0,01N.m	0,01N.m
kare sürgü parçası (L)	1/4"	1/4"	1/4"
Güç kaynağı	1×AAA pil		
Uzunluk	260mm	260mm	260mm
Ağırlık	430g	430g	430g



OPSIYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon kablosu

IST-SD-CABLE