

KISA TUTMA KOLLU DİJİTAL TORK ANAHTARI



- Saat yönü ve tersi yönünde operasyon
- Birim: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- Tepe ve izleme çalışma modları
- Hedef tork değeri ayarlanabilir, sesli ve görünürlük alarm ile:
 - Tork değeri, hedef tork değerinin %90~%100 civarına geldiğinde yeşil LED ışık yanar ve uyarı sesi gelir
 - Hedef tork değerine ulaşıldığında hem yeşil hem kırmızı LED ışık yanar ve sesli uyarı gelir
- 5 dakika kullanılmazsa otomatik kapanır
- Kaymayan tutma kolu
- Nem kaydı ile
- Fazla yük kaydetme ile (tork maksimum aralığın %110'a ulaştığında)



IST-WS60

ÖZELLİK

Kod		IST-WS30	IST-WS30A	IST-WS60	IST-WS85
Ölçüm aralığı		6~30N.m	6~30N.m	12~60N.m	17~85N.m
Doğruluk	saat yönü	±3%			
	saat yönü tersinde	±4%			
Çözünürlük		0,01N.m	0,01N.m	0,01N.m	0,1N.m
Kare sürgü parçası (L)		1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
Güç kaynağı		2×AAA pil			
Uzunluk		215mm	215mm	225mm	271mm
Ağırlık		750g	830g	917g	1000g



OPSİYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon kablosu IST-SD-CABLE